



[www.cbateknoloji.com](http://www.cbateknoloji.com)



**Floodlights**  
Projektörler

**Street Lighting**  
Cadde ve Sokak Lambaları

**Rechargeable Products**  
Şarjlı Ürünler

**24v Floodlights**  
24v Projektörler

**Linear Lighting**  
Lineer Aydınlatma

# N1000-P-2

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
20W	120 - 143 lm/Watt	2.400 lm- 2.860 lm	IP67	5.000 gr	276x262,5x101,5
40W	120 - 143 lm/Watt	4.800 lm- 5.720 lm	IP67	5.000 gr	276x262,5x101,5
60W	120 - 143 lm/Watt	7.200 lm- 8.580 lm	IP67	5.000 gr	276x262,5x101,5
80W	120 - 143 lm/Watt	9.600 lm- 11.440 lm	IP67	5.000 gr	276x262,5x101,5

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+60°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K -65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-2

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı	Koruma Sınıfı	Ağırlık	Ebat
		±%7		±%10	±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
100W	120 - 143 lm/Watt	12.000 lm - 14.300 lm	IP67	6.800 gr	426,5x378x101,5
120W	120 - 143 lm/Watt	14.400 lm - 17.160 lm	IP67	9.800 gr	426,5x378x101,5
140W	120 - 143 lm/Watt	16.800 lm - 20.020 lm	IP67	9.800 gr	426,5x378x101,5
160W	120 - 143 lm/Watt	19.200 lm - 22.880 lm	IP67	10.000 gr	426,5x378x101,5

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+60°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-2

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
180W	120 - 143 lm/Watt	21.600 lm - 25.740 lm	IP67	5.000 gr	466x417,5x101,5
200W	120 - 143 lm/Watt	24.000 lm - 28.600 lm	IP67	5.000 gr	466x417,5x101,5
220W	120 - 143 lm/Watt	26.400 lm - 31.460 lm	IP67	5.000 gr	466x417,5x101,5
240W	120 - 143 lm/Watt	28.800 lm - 34.320 lm	IP67	5.000 gr	466x417,5x101,5

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+60°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K -65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-2

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
260W	120 - 143 lm/Watt	31.200 lm - 37.180 lm	IP67	6.800 gr	526x480,5x101,5
280W	120 - 143 lm/Watt	33.600 lm - 40.040 lm	IP67	9.800 gr	526x480,5x101,5
300W	120 - 143 lm/Watt	36.000 lm - 42.900 lm	IP67	9.800 gr	526x480,5x101,5
320W	120 - 143 lm/Watt	38.400 lm - 45.760 lm	IP67	10.000 gr	526x480,5x101,5

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperatured Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+60°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-2

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
340W	120 - 143 lm/Watt	40.800 lm - 48.620 lm	IP67	13.000 gr	636x555,5x101,5
360W	120 - 143 lm/Watt	43.200 lm - 51.480 lm	IP67	13.000 gr	636x555,5x101,5
380W	120 - 143 lm/Watt	45.600 lm - 54.340 lm	IP67	13.000 gr	636x555,5x101,5
400W	120 - 143 lm/Watt	48.000 lm - 57.200 lm	IP67	14.000 gr	636x555,5x101,5

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+60°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-2

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
420W	120 - 143 lm/Watt	50.400 lm - 60.060 lm	IP67	9.800 gr	636x555,5x101,5
440W	120 - 143 lm/Watt	52.800 lm - 62.920 lm	IP67	9.800 gr	636x555,5x101,5
460W	120 - 143 lm/Watt	55.200 lm - 65.780 lm	IP67	9.800 gr	636x555,5x101,5
480W	120 - 143 lm/Watt	57.600 lm - 68.640 lm	IP67	10.000 gr	636x555,5x101,5

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



#### Line Voltage

Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

#### Operating Temp.

Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+60°C

#### CRI

70-80  
\*2000K -65

#### LED Life

LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-7

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions (mm)
Güç	Verimlilik	Işık Akısı	Koruma Sınıfı	Ağırlık	Ebat
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K		±%10	±%2
20W	125 - 146 lm/Watt	>2.400 lm - >2.920 lm	IP67	2.800 gr	156x300x126
40W	125 - 146 lm/Watt	>4.800 lm - >5.840 lm	IP67	2.800 gr	156x300x126
60W	125 - 146 lm/Watt	>7.200 lm - >8.760 lm	IP67	2.800 gr	156x300x126
80W	125 - 146 lm/Watt	>9.600 lm - >11.680 lm	IP67	2.800 gr	156x300x126

#### Standart

- Safety rope attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit

**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-35°C/+50°C

**CRI**  
>85 Ra  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat





# N1000-P-7

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions (mm)
Güç	Verimlilik	Işık Akısı	Koruma Sınıfı	Ağırlık	Ebat
		±%7		±%10	±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
100W	125 - 146 lm/Watt	>12.500 lm - >14.600 lm	IP67	5.300 gr	308x300x126
120W	125 - 146 lm/Watt	>15.000 lm - >17.520 lm	IP67	5.300 gr	308x300x126
140W	125 - 146 lm/Watt	>17.500 lm - >20.440 lm	IP67	5.300 gr	308x300x126
150W	125 - 146 lm/Watt	>18.750 lm - >21.900 lm	IP67	5.300 gr	308x300x126
160W	125 - 146 lm/Watt	>20.000 lm - >23.360 lm	IP67	5.300 gr	308x300x126

#### Standart

- Safety rope attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit

**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-35°C/+50°C

**CRI**  
>85 Ra  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-7

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions (mm)
Güç	Verimlilik	Işık Akısı	Koruma Sınıfı	Ağırlık	Ebat
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K		±%10	±%2
180W	125 - 146 lm/Watt	>22.500 lm - >26.280 lm	IP67	8.100 gr	460x300x127
200W	125 - 146 lm/Watt	>25.000 lm - >29.200 lm	IP67	8.100 gr	460x300x127
220W	125 - 146 lm/Watt	>26.400 lm - >31.120 lm	IP67	8.100 gr	460x300x127
240W	125 - 146 lm/Watt	>28.800 lm - >35.040 lm	IP67	8.100 gr	460x300x127

#### Standart

- Safety rope attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80, T90  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80, T90
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit

**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-35°C/+50°C

**CRI**  
>85 Ra  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-7

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions (mm)
Güç	Verimlilik	Işık Akısı	Koruma Sınıfı	Ağırlık	Ebat
		±%7		±%10	±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
260W	125 - 146 lm/Watt	>32.500lm - >37.960 lm	IP67	10.500 gr	308x600x128
280W	125 - 146 lm/Watt	>35.000 lm - >40.880 lm	IP67	10.500 gr	308x600x128
300W	125 - 146 lm/Watt	>37.500 lm - >43.800 lm	IP67	10.500 gr	308x600x128
320W	125 - 146 lm/Watt	>40.000 lm - >46.720 lm	IP67	10.500 gr	308x600x128

#### Standart

- Safety rope attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit

**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-35°C/+50°C

**CRI**  
>85 Ra  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-7

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions (mm)
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
340W	125 - 146 lm/Watt	>42.500 lm - >49.640 lm	IP67	15.900 gr	468x600x128
360W	125 - 146 lm/Watt	>45.000 lm - >52.560 lm	IP67	15.900 gr	468x600x128
380W	125 - 146 lm/Watt	>47.500 lm - >55.480 lm	IP67	15.900 gr	468x600x128
400W	125 - 146 lm/Watt	>50.000 lm - >58.400 lm	IP67	15.900 gr	468x600x128

#### Standart

- Safety rope attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- High Temperature Operating Areas T70, T80  
Yüksek Sıcaklık Alanları T70, T80
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-35°C/+50°C


**CRI**  
>85 Ra  
\*2000K-65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



## Cadde ve Sokak Aydınlatmaları

### Street Lighting



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
2000K	4000K-5000K-6500K	2000K	4000K-5000K-6500K		
20W	120 - 143 lm/Watt	2.400 lm - 2.860 lm	IP67	3.000 gr	150x300x110
40W	120 - 143 lm/Watt	4.800 lm - 5.720 lm	IP67	3.000 gr	150x300x110
60W	120 - 143 lm/Watt	7.200 lm - 8.580 lm	IP67	3.300 gr	150x300x110
80W	120 - 143 lm/Watt	9.600 lm - 11.440 lm	IP67	3.300 gr	150x300x110
100W	120 - 143 lm/Watt	12.000 lm - 14.300 lm	IP67	3.500 gr	150x300x110

**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-20°C/+50°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K -65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat

**Warranty**  
Garanti Süresi  
**5** Years



# N1000-M-15

## Şarjlı Mobil Projektör

Portable Lighting

# TENA



<b>Line Voltage / Giriş Şarj Gerilimi</b>	: 220 VAC (12VDC)
<b>Charging Time / Şarj Süresi</b>	: 5 saat / Hrs.
<b>Dimensions / Ebatlar</b>	: 320 x 255 x 95 mm
<b>Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı (ta)</b>	: (-20) – (+50) °C
<b>Weight / Ağırlığı</b>	: 3,6 kg - 4,2 Kg
<b>Body / Kasa Malzemesi</b>	: Alüminyum / Aluminium
<b>Efficiency / Etkinlik Faktörü</b>	: 140 lm/W
<b>Lens Material / Lens Malzemesi</b>	: Cam / Glass
<b>LED Type / LED Türü</b>	: COB
<b>LED Life / LED Ömrü</b>	: L70 ≥ 150.000 Saat / Hrs.
<b>Color Temp. / Renk Sıcaklığı</b>	: 4000K / 5000K / 6500K
<b>(CRI) / Renksel Geri Verim</b>	: ≥70
<b>Driver Efficiency / Sürücü Verimliliği</b>	: ≥90%
<b>Driver / Sürücü</b>	: Mean Well
<b>Batery Type / Batarya Türü</b>	: Li-Ion
<b>IP Class / IP Sınıfı</b>	: IP65

No.	Luminous Flux/ Işık Akısı	Operation Time/ Çalışma (Hrs/Saat)
1	2000 lm	3
2	2000 lm	4
3	2000 lm	5
4	2000 lm	7
5	2000 lm	9
6	2000 lm	11
7	3000 lm	2
8	3000 lm	3
9	3000 lm	6
10	3000 lm	7
11	4000 lm	2
12	4000 lm	3
13	4000 lm	4
14	4000 lm	5
15	5000 lm	2
16	5000 lm	3
17	5000 lm	4
18	12000 lm	4

**Warranty**  
Garanti Süresi **5**  
Years

\* The warranty period of the battery is 1 year.  
Pilin garanti süresi 1 Yıldır.

# N1000-P-5

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux		IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı		Koruma Sınıfı	Ağırlık	Ebat
		±%7			±%10	±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K	4000K-5000K-6500K			
20W	120 - 143 lm/Watt	2.400 lm	2.860 lm	IP67	3.500 gr	310x260x105
30W	120 - 143 lm/Watt	3.600 lm	4.290 lm	IP67	3.500 gr	310x260x105
40W	120 - 143 lm/Watt	4.800 lm	5.720 lm	IP67	3.500 gr	310x260x105
50W	120 - 143 lm/Watt	6.000 lm	7.150 lm	IP67	3.500 gr	310x260x105
60W	120 - 143 lm/Watt	7.200 lm	8.580 lm	IP67	3.500 gr	310x260x105
70W	120 - 143 lm/Watt	8.400 lm	10.010 lm	IP67	3.500 gr	310x260x105
80W	120 - 143 lm/Watt	9.600 lm	11.440 lm	IP67	3.500 gr	310x260x105

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- Body Finishing Options / Gövde rengi Seçenekleri
- DALI
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+50°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K -65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-5

Projektörler / Yüksek Tavan Aydınlatmaları

Floodlights



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
	2000K 4000K-5000K-6500K	2000K 4000K-5000K-6500K			
100W	120 - 143 lm/Watt	12.000 lm - 14.300 lm	IP67	4.470 gr	115 x 358 x 175
120W	120 - 143 lm/Watt	14.400 lm - 17.160 lm	IP67	4.470 gr	115 x 358 x 175
140W	120 - 143 lm/Watt	16.800 lm - 20.020 lm	IP67	4.470 gr	115 x 358 x 175
160W	120 - 143 lm/Watt	19.200 lm - 22.880 lm	IP67	4.470 gr	115 x 358 x 175

#### Standart

- Safety rope that can be attached to the body  
Gövdeye bağlanan güvenlik teli

#### Optional / Opsiyonel

- Body Finishing Options / Gövde rengi Seçenekleri
- Dali
- 24V AC/DC
- Emergency Kit / Acil Kit



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
220-240V AC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+50°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K -65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-5

## 24V AC/DC Projektör

Floodlight 24V AC/DC

# TENDA



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
2000K	4000K-5000K-6500K	2000K	4000K-5000K-6500K		
20W	120 - 143 lm/Watt	2.400 lm - 2.860 lm	IP67	4.640 gr	305x300x85
40W	120 - 143 lm/Watt	4.800 lm - 5.720 lm	IP67	4.640 gr	305x300x85
60W	120 - 143 lm/Watt	7.200 lm - 8.580 lm	IP67	4.640 gr	305x300x85

\* Stand - Opsiyonel



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
24V AC/DC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+50°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K -65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat



# N1000-P-5

24V AC/DC Projektör

Floodlight 24V AC/DC

# TENDA



Consumption Power	Efficiency	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Işık Akısı ±%7	Koruma Sınıfı	Ağırlık ±%10	Ebat ±%2
2000K	4000K-5000K-6500K	2000K	4000K-5000K-6500K		
80W	120 - 143 lm/Watt	9.600 lm - 11.440 lm	IP67	4.640 gr	305x300x85

\* Stand - Opsiyonel



**Line Voltage**  
Şebeke Gerilimi  
24V AC/DC

**Operating Temp.**  
Çalışma Sıcaklığı  
-30°C/+50°C

**CRI**  
70-80  
\*2000K -65

**LED Life**  
LED Ömrü  
L70>150.000 Hrs/Saat

# N1000-L-2

## Lineer Aydınlatma

### Linear Lighting



Consumption Power	Efficiency	Beam Angle	Luminous Flux	IP Class	Weight	Dimensions
Güç	Verimlilik	Lens	Işık Akısı	Koruma Sınıfı	Ağırlık	Ebat
		±%5	±%7		±%10	±%2
15W	125 lm/Watt	127°	1.875 lm	IP67	1.600 gr	360x82x82 mm
18W	125 lm/Watt	127°	2.250 lm	IP67	1.800 gr	500x82x82 mm
20W	125 lm/Watt	127°	2.500 lm	IP67	1.800 gr	500x82x82 mm
25W	125 lm/Watt	127°	3.125 lm	IP67	1.800 gr	500x82x82 mm
30W	125 lm/Watt	127°	3.750 lm	IP67	2.000 gr	1.000x82x82 mm
36W	125 lm/Watt	127°	4.500 lm	IP67	2.000 gr	1.000x82x82 mm
40W	125 lm/Watt	127°	5.000 lm	IP67	2.000 gr	1.000x82x82 mm
44W	125 lm/Watt	127°	5.500 lm	IP67	2.000 gr	1.000x82x82 mm
50W	125 lm/Watt	127°	6.250 lm	IP67	2.200 gr	1.500x82x82 mm
60W	125 lm/Watt	127°	7.500 lm	IP67	2.200 gr	1.500x82x82 mm
70W	125 lm/Watt	127°	8.750 lm	IP67	2.200 gr	1.500x82x82 mm
75W	125 lm/Watt	127°	9.350 lm	IP67	2.200 gr	1.500x82x82 mm
110W	125 lm/Watt	127°	13.750 lm	IP67	2.500 gr	2.000x82x82 mm

Optional / Opsiyonel

- 4000K, 5000K, 6500K

- Diffuser / Difüzör

- Polycarbonate Body (SP Series) /

Solid Polikarbon Gövde

- Metal Bracket / Metal Ayak

- 24V AC/DC

- Emergency Kit / Acil Kit

Line Voltage	Operating Temp.	CRI	LED Type	LED Life
Şebeke Gerilimi	Çalışma Sıcaklığı	≥80	LED Türü	LED Ömrü
220 - 240 V/AC 50/60Hz	-30°C/+50°C		Mid-Power	50.000 Hrs/Saat





[www.cbateknoloji.com](http://www.cbateknoloji.com)



**CBA TEKNOLOJİ  
AYDINLATMA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE  
DANIŞMANLIK A.Ş.**

Atatürk Mah.Ertuğrul Gazi Sk.  
Metropol İstanbul A Blok No:2E/331  
Ataşehir / İSTANBUL

---

Tel : 0216 709 11 92  
Fax : 0850 522 34 03

---

[info@cbateknoloji.com](mailto:info@cbateknoloji.com)